

		Sida Nr		
		Handläggare		
		Projekt Nr		
		Datum		
		Rev. Datum		
Kod	Text	Mängd	Enhet	Rev
PMC				
PMC.2	Rekonditioneringsutrustning för köldbärare, lika REFLEX typ Servitec Mag Control/60, avgasutrustning, integrerad med expansionskärl, kontrollerad spädvattenmatning, tryckhållning, styrenhet för förinställda värden och kontroll samt mekanisk magnetit och slamavskiljning typ SRU-1.			
PMC.20	<p>Tryckklass: NT6 Högsta drifttemperatur: 70°C Lägsta drifttemperatur: 4°C Arbetsområde/Systemtryck: Högst 2,5 bar Eldata: 220 V, 6A Intern manöverspänning: 12 V likström</p> <p>Expansionssystemet för kylsystemet _____ Bestående av: Expansionskärl förtryckt 0, 5 bar 60l Avstängningsventil DN-20 Avtappningsventil DN-15 Samlingsrör med Säkerhetsventil DN-20 med öppningstryck 3, 0 bar Manometer DN10 graderad 0, 6 bar Kontrollmanometerventil DN10 Avluftare DN10 Dränering till golvbrunn i undercentralen från säkerhetsventilen och avluftaren</p>			

